

ブランウォッシュ EX

【環境負荷低減型エマルジョンタイプ洗浄剤】



インキと紙粉などの親水化成分を同時に除去できる、より環境負荷を低減させたエマルジョンタイプの洗浄剤です。キシレン、トルエン、エチルベンゼンなどの不純物を含まないため、印刷現場の作業環境リスクの低減に貢献します。ブランケット洗浄でのウエスの滑らかな拭き心地と、インキローラー洗浄でのドクター切れの良さは、従来品を凌駕する性能を誇ります。

【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。
- ☆ 作業環境リスクの高いキシレン、トルエン、エチルベンゼンなどを含みません。
- ☆ エマルジョンタイプですから、ブランケット上のインキと同時に親水化成分を除去できます。
- ☆ 適度な乾燥性があり、作業効率が向上します。
- ☆ 剥離型の洗浄剤として、ブランケット表面の微細孔に入り込んでいた汚れを浮かせて落とします。
- ☆ インキローラー洗浄仕上げ剤として使用することで、グレーズによるローラーストリッピングを予防できます。

【使用方法】

1. ウェスなどに充分含ませて、拭均すようにブランケットを洗浄してください。
※特に紙粉除去には威力を発揮します。
2. インキローラーの洗浄及び仕上げ剤としてご使用ください。

【取扱い上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ 可燃性液体ですので火気を近づけないでください。
- ★ 保護手袋を着用して取扱いください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ PRTR 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ



【製品仕様】

2L × 10 本/ケース 4L × 6 本/ケース 17L 缶



名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741
名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851
福岡営業所 : 092-412-6711