

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

# アストロギア 315 プラス

【枚葉機用高保湿性タイプ給湿液】

- ・保湿成分により水棒へのインキ絡みを抑えます。
- ・刷り出しの汚れを軽減して損紙を減らします。
- ・カルシウムの結晶化を抑制することで、印刷トラブルによるロスを低減させます。

## 【特長】

- ☆ スムーズな初期乳化で、刷り出し時の地汚れを軽減します。
- ☆ セパレート型連続給水システムの水棒絡みを抑制します。
- ☆ ノンアルコール型給湿液にカルシウム封鎖効果を持たせてあります。
- ☆ 高い給水効果で安定した給水量を維持します。
- ☆ 湿し水の pH 上昇を抑制し、不感脂化効果が安定します。

## 【使用方法】

2～5%濃度で定量管理します。標準使用濃度は3%で設定します。  
 (印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

## 【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようご注意ください。
- ★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。



保湿性強化 水棒絡み抑制 グレース抑制 無処理版

## 【適用法令】

PRTR法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当

## 【製品仕様】

10L 複合ポリ



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
 名古屋営業所 : 052-506-7220  
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
 大阪支社 : 06-6577-0851