

アストロマーク 20

【枚葉機用ノンアルコール給湿液】



ノンアルコール印刷での課題の一つである最高の給水効率を実現したノンアルコール給湿液です。アルコールを併用した場合と全く遜色のない給水効率を可能とした給湿液で、品質向上とノンアルコール印刷を両立させた製品です。

【特長】

- ☆ ノンアルコール化を実現できる給水効率に優れた給湿液です。
- ☆ ロングラン印刷での過度のインキ乳化を抑制することにより、重い絵柄でも低く安定した給水量を維持します。
- ☆ 薄く均一な版面水を実現し、水棒へのインキ絡みが極めて少なくなります。
- ☆ 給湿液成分による刷版画像部への影響を最小限に抑制しました。
- ☆ 強化された不感脂化力で版面に汚れを寄せ付けません。
- ☆ インキや紙粉などの外的要因による pH 上昇を抑制します。

【使用方法】

1 ~ 4% 濃度で定量管理します。標準使用濃度は 2% で設定します。
(印刷機のタイプなどの諸条件により、濃度設定が変わります)

【使用上の注意】

- ★ 従来の給湿液とは水上がり量が異なりますので、最低給水量を確認してから印刷を開始してください。
- ★ 他の給湿液と混合して使用すると、十分な効果が得られない場合があります。
- ★ 過剰添加すると印刷品質に影響を与えますので、適正な濃度で使用してください。
- ★ 原液が刷版画像部に付着しないようご注意ください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有機則 … 非該当
- ・ 消防法 … 危険物第四類第三石油類 (水溶性液体) / 危険等級 III



火気厳禁

【製品仕様】

10L 複合ポリ



株式
会社

日研化学研究所

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851