

開発・製造・販売までのプロセスに SDGs の課題と目標を当てはめ、その要素を含めた環境配慮型製品シリーズ NIKKEN < GEAR・SHIFT > SERIES (ニッケン < ギア・シフト > シリーズ) を新たに提案します。

# カラーキャッチ EX

【環境対応型色替え洗浄補助剤】

- ・ 洗浄補助剤にローラーのメンテナンス機能を付与
- ・ インキに馴染ませることでローラー洗浄が効果的に
- ・ ローラーの微細孔に残っているインキ顔料や紙粉を除去

## 【特長】

- ☆ PRTR 法・有機則・消防法に非該当製品として設計しました。
- ☆ 洗浄前のインキに馴染ませることで、スムーズで素早くローラーが洗浄できます。
- ☆ ローラーに詰まったインキ顔料を浮かし出すので、色替え洗浄に効果を発揮します。
- ☆ ローラーの微細孔に残っている紙粉も除去できます。
- ☆ UV インキと油性インキの両方で効果を発揮します。

## 【使用方法】

「ローラー洗浄補助剤として」

1. 洗浄前のローラー上のインキに『カラーキャッチ EX』を 1～2 往復滴下し、1～3 分程度空転させます。
2. ドクターをセットして通常通りに洗い油で洗浄します。

「ローラーメンテナンス・色替え洗浄として」

1. 通常通りに洗い油でインキローラーを洗浄します。
2. 『カラーキャッチ EX』を適量インキローラーに滴下し、ドクターで回収します。  
(1～3 分程度空転させてからドクターで回収するとより効果が上がります)
3. 最後に洗い油で仕上げ洗浄を行ってください。

## 【使用上の注意】

- ★ 成分が残らないように、洗い油でのローラー洗浄を充分に行ってください。
- ★ 刷版に付着した場合は速やかに水で洗い流してください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 弱アルカリ性ですので、保護具（保護手袋・保護眼鏡）を着用してご使用ください。
- ★ 保管状況により本液が変色する場合がありますが、製品の性能に問題ありません。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。



UV・油性

色替え

仕上げ洗浄

消防法対応

## 【適用法令】

PRTR 法	非該当
有機則	非該当
消防法	非該当



保護手袋着用



保護眼鏡着用

## 【製品仕様】

1L 缶 × 6 本 × 2 / ケース      17L 缶



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
 名古屋営業所 : 052-506-7220  
 福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
 大阪支社 : 06-6577-0851