

# ウルトラパワー プレートクリーナー

【超強力プレートクリーナー】



印刷工程の中では日々刷版表面に様々な汚れが発生します。刷版の汚れ解消に対処するためとしてプレートクリーナーが使用されますが、その目的としては地汚れや酸化汚れなどの色々な場合に対応できる能力が必要です。特に深い傷取りや残膜汚れなどは、汎用的なプレートクリーナーでは対処するだけの能力がなく、強力な効果を発揮する製品が求められます。『ウルトラパワー』は刷版表面に発生したあらゆる汚れに対し、優れた効力を発揮する超強力型プレートクリーナーです。汚れ落としと同時に、非画像部を強力に不感脂化するため汚れを寄せ付けません。

## 【特長】

- ☆ 刷版上に発生した傷、酸化、インキ残膜などを強力な除去力により簡単に取除き、良好な状態に還元します。
- ☆ 摩耗や置版などで条件の厳しい刷版でも非画像部に対して不感脂化を高め、安定した親水性被膜を形成します。
- ☆ 版面のインキを落とすと同時に、画像部の感脂性を高める働きがあるので、再スタート時のインキ着肉性が大幅に向上します。

## 【使用方法】

1. 地汚れ、傷等による汚れに対しては、湿したスポンジに本液を適量含ませ、汚れ箇所を拭込むようにしてご使用ください。
2. 印刷をスタートする前に、軽く水拭きしてください。
3. 保存、再使用する刷版については、別途ガム液にて版面保護処理をしてください。

## 【使用上の注意】

- ★ 必ず良く振ってからご使用ください。
- ★ 酸性物質を含みますので、ご使用の際には手袋等の保護具を着用してください。
- ★ 手指に付着した場合は、直ちに良く水洗いしてください。
- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 第一種指定化学物質含有
- ・ 有機則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消防法 … 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）／危険等級Ⅲ



火気厳禁

必ず換気を



してください



保護手袋着用

## 【製品仕様】

1L × 6本 × 2 / ケース



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851