

UVインキ プレートクリーナー

【UV 刷版専用プレートクリーナー】



『UV インキプレートクリーナー』は、一般的なプレートクリーナーでは解消できなかった、UV インキに対する優れた洗浄性を発揮する製品として開発いたしました。版面に発生するあらゆる汚れを素早く取除き、非画像部を強力に不感脂化すると同時に、画像部の感脂性を向上させます。

【特 長】

- ☆ PRTR 法に非該当製品として設計しました。
- ☆ UV インキに対して抜群の洗浄性を発揮します。
- ☆ 強力な不感脂化能力で非画像部を親水化し、版面のあらゆる汚れを除去します。
- ☆ 画像部の感脂化能力を高め、インキ乗りを数段アップさせます。
- ☆ 油性インキにもご使用いただけます。

【使用方法】

1. 必ず良く振ってからご使用ください。
(分離したままご使用になると、製品能力が充分に発揮されません)
2. 水を絞ったスポンジに適量含ませ、軽く均一に拭込むようにして汚れを落としてください。
3. 多量に使用したときは、スポンジで軽く水洗いを行った後印刷を開始してください。

【使用上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 保護手袋を着用して取扱ってください
- ★ 火気がなく温度変化の少ない場所で保管してください。
- ★ 皮膚に付着した場合は、石けんで良く水洗いしてください。

ご使用前に必ず安全データシート（SDS）をお読みください。

【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 第三種有機溶剤含有
- ・ 消 防 法 … 指定可燃物（可燃性液体類）



火気厳禁



必ず換気をしてください



保護手袋着用

【製品仕様】

1L × 6本 × 2 / ケース



株式会社 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556
名古屋営業所 : 052-506-7220
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741
大阪支社 : 06-6577-0851